

## SÄKERHETSATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31, Bilaga II med ändringar.

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: FORMWAY 10

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar: Smörjmedel

Användningar från vilka avrådas: Ingen identifierad avrådd användning.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Tillverkare / Leverantör FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB  
Vitsåvägen 3  
137 41 Västerhaninge  
Sweden  
Telefon: +46 8 128 25 000

Kontaktperson: HSE Advisor  
E-post: fse-hseasc@fuchs.com  
Telefon: +46 8 128 25 000

1.4 Telefonnummer för nödsituationer: +46 20 996 000

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är klassificerad som farlig produkt enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP) och har märkts som sådan.

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den.

##### Hälsorisker

Kvävningsrisk Kategori 1 H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

##### Sammanfattning av faror

Fysiska Risker: Ingen data.

##### Hälsorisker

Förtäring: Om materialet intas, kan det aspireras i lungorna och framkalla kemisk lunginflammation. Behandla på lämpligt sätt.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

Innehåller: Basolja, naftenisk  
Basolja, lågviskös

Produktnamn: FORMWAY 10



**Signalord:** Fara

**Uttalande(n) om fara:** H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

**Skyddsangivelse**

**Respons:** P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMAT-  
IONSCENTRALEN/läkare.  
P331: Framkalla INTE kräkning.

**Bortskaffande:** P501: Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd inrättning i enlighet  
med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

### 2.3 Information om andra faror

Hantering av minerolje- och kemikalie-produkter är inte kännetecknad av särskild fara såvida normala försiktighetsåtgärder enligt hanteringsföreskrifter (stycke 7) och skyddsutrustning (stycke 8) följs. Produkten får inte okontrollerat spridas i omgivningen.

#### Hormonstörande egenskaper

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

#### Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

**Allmän information:** Blandning av högraffinerade mineraloljor och additiv.

| Kemiskt namn       | Identifiering     | Koncentration *   | REACH-registreringsnr | Anmärkningar |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Basolja, naftenisk | EINECS: 265-156-6 | 50,00% - <100,00% | 01-2119480375-34      |              |
| Basolja, lågviskös | EINECS: 265-157-1 | 20,00% - <50,00%  | 01-2119484627-25      |              |

\* Alla koncentrationer anges i viktprocent om beståndsdelarna inte är en gas. Gaskoncentrationer anges i volymprocent.

PBT: långlivad, bioackumulerande och toxiskämne.

vPvB: mycket långlivad och mycket bioackumulerande ämne.

#### Klassificering

| Kemiskt namn       | Identifiering     | Klassificering        |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Basolja, naftenisk | EINECS: 265-156-6 | CLP: Asp. Tox. 1;H304 |
| Basolja, lågviskös | EINECS: 265-157-1 | CLP: Asp. Tox. 1;H304 |

CLP: Förordning nr 1272/2008.

**Produktnamn:** FORMWAY 10

De högraffinerade mineraloljorna och naftadestillaten i våra produkter innehåller enligt IP 346 ett DMSO-extrakt på mindre än 3 % (w/w) och är enligt anmärkning L/ anmärkning N, bilaga VI i förordningen EU 1272/2008 inte klassificerade som cancerframkallande.

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**

**Allmänt:** Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.

**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

**Inandning:** Tillförsel av frisk luft, kontakta läkare vid besvär

**Ögonkontakt:** Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär.

**Hudkontakt:** Tvätta med tvål och vatten.

**Förtäring:** Kontakta läkare eller giftinformationscentralen omedelbart. Skölj munnen. Ge aldrig vätska till en medvetslös person. Om kräkning uppstår håll huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ned i lungorna. Framkalla INTE kräkning.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:** Om materialet intas, kan det aspireras i lungorna och framkalla kemisk lunginflammation. Behandla på lämpligt sätt.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs** Kontakta läkare om symptom uppträder.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel**

**Lämpliga släckmedel:** CO<sub>2</sub>, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle innehållande ytaktivt ämne eller alkoholbeständigt skum.

**Olämpliga släckmedel:** Vatten med full stråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:** Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

**Brandbekämpning:** Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk. Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter. Samla förorenat släckningsvatten separat, det får ej tränga ner i avloppsnätet.

**Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal:** Använd sluten andningsapparat och lämpliga skyddskläder vid brand.

Produktnamn: FORMWAY 10

#### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:** Vid spill: se upp för hala golv och ytor.
- 6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Förhindra yttlig spridning (t.ex. genom uppdämning eller oljespärrar). Undvik utsläpp till miljön. Miljöchefen skall underrättas om alla större spill. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:** Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Omhänderta det uppsugna materialet på ett föreskrivet sätt. Stoppa materialflödet om detta kan göras utan risk.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt:** Se sektion 8 för anvisningar om personlig skyddsutrustning. Information beträffande säker hantering se kapitel 7. Information beträffande avfallshandling se kapitel 13.

#### AVSNITT 7: Hantering och lagring:

- 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering:** Undvik bildning av aerosol. Man ska inte äta, dricka eller röka vid arbete med produkten. Arbeta efter normala försiktighetsåtgärder vid hantering av mineroljeprodukter eller kemikalier. Följ god kemikaliehygien. Ventilationen skall vara effektiv.
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:** Förvaras inlåst. Lokala föreskrifter avseende hantering och lagring av vattenförorenande produkter måste följas. Värm inte till temperaturer nära flampunkten.
- 7.3 Specifik slutanvändning:** Inte tillämplig.

#### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

##### 8.1 Kontrollparametrar

##### Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

| Kemiskt namn               | Typ | Exponeringsgränsvärden | Källa                                                                                                                  |
|----------------------------|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basolja, naftenisk - Dimma | NGV | 1 mg/m <sup>3</sup>    | Sverige. OEL (bilaga 1). Arbetsmiljöverket (AV), gränsvärden för yrkesexponering (AFS 2018:1), i ändrad lydelse (2018) |
| Basolja, naftenisk - Dimma | KTV | 3 mg/m <sup>3</sup>    | Sverige. OEL (bilaga 1). Arbetsmiljöverket (AV), gränsvärden för yrkesexponering (AFS 2018:1), i ändrad lydelse (2018) |

##### 8.2 Begränsning av exponeringen

##### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Ventilationen skall vara effektiv. Ventilationen skall anpassas efter förhållandena. Om tillämpligt, använd inkapsling av processer, punktut sugning eller andra tekniska försiktighetsåtgärder för att hålla nivåerna i luften under de rekommenderade exponeringsgränserna. Om exponeringsgränserna inte har fastställts, håll luftburna nivåer på en acceptabel nivå.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

**Produktnamn:** FORMWAY 10

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allmän information:</b>           | Tvätta händerna före raster och efter arbetet Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning. Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iaktas.                                                                                                                        |
| <b>Ögonskydd/ansiktsskydd:</b>       | Vid påfyllning rekommenderas skyddsglasögon (EN 166). undvik kontakt med huden och ögonen. Skyddsglasögon eller ansiktsskydd rekommenderas. Skyddsglasögon eller ansiktsskydd skall användas vid risk för stänk.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hudskydd</b><br><b>Handskydd:</b> | <p>Material: Nitrilbutylgummi (NBR).<br/>Minsta permeationstid: <math>\geq 480</math> min<br/>Rekommenderad materialtjocklek: <math>\geq 0,38</math> mm</p> <p>Undvik långvarig eller upprepade hudkontakt. Lämpliga handsktyper kan anvisas av handskleverantören. Förebyggande hudskydd genom användning av hudskyddssalva. Skyddshandskar Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.</p> |
| <b>Övrigt:</b>                       | Förvara inga produktindränkta putstraror i byxfickorna. Använd lämpliga skyddskläder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Andningsskydd:</b>                | Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Undvik inandning av ånga/aerosol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Termisk fara:</b>                 | Inte känt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hygieniska åtgärder:</b>          | Iaktta alltid god personlig hygien. Exempelvis bör man tvätta sig efter hantering av materialet och innan man äter, dricker eller röker. Tvätta rutinemässigt arbetskläderna för att avlägsna föroreningar. Bortskaffa kontaminerade skor som inte kan rengöras.                                                                                                                                                                      |
| <b>Miljökontroller:</b>              | Ingen data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****Tillstånd**

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Aggregationstillstånd:</b>           | vätska                                         |
| <b>Form:</b>                            | vätska                                         |
| <b>Färg:</b>                            | Färglös, Blekgul                               |
| <b>Lukt:</b>                            | Karaktäristisk                                 |
| <b>pH-värde:</b>                        | ämnet / blandningen är icke-lösliga (i vatten) |
| <b>Frys punkt:</b>                      | $< 40$ °C                                      |
| <b>Kokpunkt:</b>                        | $> 250$ °C                                     |
| <b>Flampunkt:</b>                       | 166 °C (ASTM D93)                              |
| <b>Brandfarlighet (fast form, gas):</b> | ej fastställt                                  |
| <b>Explosionsgräns, övre (%):</b>       | Inte tillämplig på blandningar.                |
| <b>Explosionsgräns, nedre (%):</b>      | Inte tillämplig på blandningar.                |
| <b>Ångtryck:</b>                        | Inte tillämplig på blandningar.                |
| <b>Ångdensitet (luft=1):</b>            | Inte tillämplig på blandningar.                |

**Produktnamn: FORMWAY 10**

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Densitet:                                  | 0,88 g/cm <sup>3</sup> (15 °C) (DIN EN ISO 12185) |
| Löslighet                                  |                                                   |
| Löslighet i vatten:                        | Olösligt i vatten                                 |
| Löslighet (annan):                         | Ingen data.                                       |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): | Inte tillämpar på blandningar.                    |
| Självantändningstemperatur:                | > 270 °C                                          |
| Sönderfallstemperatur:                     | ej fastställt                                     |
| Kinematisk viskositet:                     | 11 mm <sup>2</sup> /s (40 °C, DIN EN ISO 3104)    |
| Partikelkaraktäristika:                    | Inte tillämplig.                                  |
| 9.2 Annan information                      | Ingen data.                                       |

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**

|                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet:                     | Vid ändamålsenlig användning stabil.                                                                |
| 10.2 Kemisk stabilitet:               | Vid ändamålsenlig användning stabil.                                                                |
| 10.3 Risken för farliga reaktioner:   | Vid ändamålsenlig användning stabil.                                                                |
| 10.4 Förhållanden som ska undvikas:   | Vid ändamålsenlig användning stabil.                                                                |
| 10.5 Oförenliga material:             | Starka oxidationsmedel. Starka syror. Starka baser.                                                 |
| 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: | Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra karbonoxider och andra giftiga gaser eller ångor. |

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet****Oral**

**Produkt:** Klassificeras inte som akut toxicitet på basis av tillgängliga data.

**Specificerat ämne (specificerade ämnen)**

Basolja, lågviskös LD 50 (Råtta): > 5.000 mg/kg (OECD 423)

**Dermal**

**Produkt:** Klassificeras inte som akut toxicitet på basis av tillgängliga data.

**Specificerat ämne (specificerade ämnen)**

Basolja, lågviskös LD 50 (Kanin): > 5.000 mg/kg (OECD 402)

**Inandning**

**Produkt:** Klassificeras inte som akut toxicitet på basis av tillgängliga data.

**Specificerat ämne (specificerade ämnen)**

Basolja, naftenisk LC 50 (Råtta, 4 h): > 5,53 mg/l Damm och dimma

---

**Produktnamn: FORMWAY 10**

---

**Hudfrätande/Irriterande:**

**Produkt:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Allvarliga Ögonskador/Ögonirritation:**

**Produkt:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Inandnings- eller Hudsensibilisering:**

**Produkt:** Sensibiliserande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
Luftvägsallergen: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Mutagenitet i Könsceller**

**Produkt:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerframkallande egenskaper**

**Produkt:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet**

**Produkt:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik Organtoxicitet - Enstaka Exponering**

**Produkt:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik Organtoxicitet - Upprepade Exponeringar**

**Produkt:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Kvävningsrisk**

**Produkt:** Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

**11.2 Information om andra faror****Hormonstörande egenskaper**

**Produkt:** Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Produktnamn: FORMWAY 10

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### Akut toxicitet

**Produkt:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Fisk

#### Specificerat ämne (specificerade ämnen)

Basolja, naftenisk LC 50 (Fisk, 96 h): > 101 mg/l

Basolja, lågviskös LC 50 (Fisk, 96 h): > 101 mg/l (OECD 203)

### Vattenlevande Evertebrater

#### Specificerat ämne (specificerade ämnen)

Basolja, lågviskös EC50 (Vattenloppa, 48 h): > 10.000 mg/l (OECD 202)

**Kronisk toxicitet****Produkt:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Giftighet för vattenväxter

#### Specificerat ämne (specificerade ämnen)

Basolja, lågviskös EC50 (Alger, 72 h): > 101 mg/l

## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

### Biologisk nedbrytning

**Produkt:** Inte tillämpar på blandningar.

## 12.3 Bioackumuleringsförmåga

**Produkt:** Inte tillämpar på blandningar.

## 12.4 Rörlighet i jord:

**Produkt:** Inte tillämpar på blandningar.

## 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Produkten innehåller inga ämnen som uppfyller PBT/vPvB kriterierna.

## 12.6 Hormonstörande egenskaper

**Produkt:** Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

**12.7 Andra skadliga effekter:** Ingen data.

Produktnamn: FORMWAY 10

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Allmän information:** Bortskaffa avfallet och resterna i enlighet med lokala myndigheternas krav. Begagnad produkt ska, av slutanvändaren, betraktas som farligt avfall och tilldelas en lämplig avfallskod. Koderna som anges nedan ska ses som ett förslag.

**Destruktionsmetoder:** Utsläpp, behandling eller avfallshantering kan vara reglerade i nationella, delstatliga eller lokala lagar.

### Europeiska avfalls koder

12 01 07\*: Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner och lösningar)

## AVSNITT 14: Transportinformation

### ADR/RID

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | —             |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | —             |
| 14.3 Faroklass för transport       |               |
| Klass:                             | Ofarliga gods |
| Etikett(er):                       | —             |
| Faronr. (ADR):                     | —             |
| Tunnelbegränsningskod:             | —             |
| 14.4 Förpackningsgrupp:            | —             |
| 14.5 Miljöfaror:                   | —             |
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder:     | —             |

### IMDG

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | —             |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | —             |
| 14.3 Faroklass för transport       |               |
| Klass:                             | Ofarliga gods |
| Etikett(er):                       | —             |
| EmS No.:                           | —             |
| 14.3 Förpackningsgrupp:            | —             |
| 14.5 Miljöfaror:                   | —             |
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder:     | —             |

### IATA

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer: | —             |
| 14.2 Benämning:                 | —             |
| 14.3 Faroklass för transport:   |               |
| Klass:                          | Ofarliga gods |
| Etikett(er):                    | —             |
| 14.4 Förpackningsgrupp:         | —             |
| 14.5 Miljöfaror:                | —             |
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder:  | —             |

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:** Inte tillämplig..

Produktnamn: FORMWAY 10

#### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

##### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

###### EU-förordningar

Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, BILAGA I KONTROLLERADE ÄMNEN: ingen

EU-förordning nr 2019/1021/EU som förbjuder och begränsar långlivade organiska föroreningar (PO-Per), med ändringar: ingen

Förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier: ingen

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbe-** Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts.  
**dömning:**

Direktiv 2012/18/EU (SEVESO III) om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olycks-  
händelser där farliga ämnen ingår

Inte tillämplig.

#### AVSNITT 16: Annan information

**Revisionsinformation:** Ändringar är markerade på sidan med ett dubbelstreck.

##### Formulering av H-angivelser i avsnitt 2 och 3

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

**Annan information:** Klassificeringen motsvarar de aktuella EG-listorna, den är dock utökat med uppgifter från facklitteratur och firmauppgifter. För bedömningen har följande metoder tillämpats: - På basis av testuppgifter - Beräkningsmetod - Överföringsprincip "I huvudsak liknande blandningar" - Bedömning av experter

**Revisionsdatum:** 17.06.2024

**Friskrivningsklausul:** Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och ges till den bästa av vår kunskap och övertygelse. Den karakteriserar produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven för hantering, transport och omhändertagande. Informationen beskriver inte produktens egenskaper (teknisk produktspecifikation). Varken särskilda egenskaper eller produktens lämplighet för någon särskild teknisk tillämpning ska härledas från uppgifterna i detta säkerhetsdatablad. Ändringar av detta dokument är inte tillåtna. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. När det gäller att blanda produkten med andra produkter eller bearbetning av produkten, är informationen i detta säkerhetsdatablad inte nödvändigtvis giltiga för det nya materialet. Det åligger mottagaren av produkten att observera federala, statliga och lokala lagar. Vänligen kontakta oss för att få uppdaterade säkerhetsdatablad.

Detta dokument utfärdades elektroniskt och har ingen underskrift.